

<b>Model</b>	HyperDrive COLORSPACE UDMA
<b>Wymiary</b>	133 x 75 x 26mm / 5.25" x 2.95" x 1"
<b>Waga</b>	298g / 10.5oz (z dyskiem i baterią)
<b>Wyświetlacz LCD</b>	3.2" TFT LCD (kolor)
<b>Rozdzielczość wyświetlacza</b>	QVGA 320 x 240 pixeli
<b>Obsługa podglądu obrazów RAW</b>	Nielimitowana (możliwa dzięki dekoderoowi RAW) Obsługa nowych formatów RAW będzie dodawana poprzez aktualizację firmware.
<b>Formaty plików obsługiwane przez funkcję ratowania danych</b>	JPEG Canon CR2 / CRW Nikon NEF Olympus ORF Panasonic RAW Pentax PEF
<b>Gniazda kart pamięci</b>	2 gniazda obsługujące 14 formatów kart pamięci CompactFlash CF Type I MicroDrive MD Secure Digital SD SDHC MultiMedia Card MMC MemoryStick MS MS MagicGate MS Select MS PRO MS PRO MagicGate xD, xD Type H/M
<b>Prędkość kopiowania</b>	66MB/s (maksymalna), 40MB/s (typowa)
<b>Weryfikacja danych</b>	Sprzętowa bazująca na weryfikatorze sum kontrolnych CRC
<b>Połączenie z komputerem</b>	USB 2.0 tryb Hi-Speed przez UDMA66 USB 1.1 (backwards compatible)
<b>Prędkość transferu USB</b>	Max 480Mbps, typowa 32MB/s
<b>Bateria</b>	18650 Li-ion do wielokrotnego ładowania i samodzielnej wymiany
<b>Napięcie baterii</b>	3.7V, 2600mAh
<b>Żywotność baterii</b>	Kopia 250GB na pojedynczym ładowaniu baterii
<b>Zasilanie</b>	Zasilacz sieciowy (5V, 1000mA) Ładowarka samochodowa (12V DC, 500mA) Zasilanie przez USB (5V, 500mA)
<b>Pojemność dysku</b>	2.5" SATA ATA-5, grubość 9.5mm 120/160/200/250/320/500GB i wyższe (powyżej 128GB, tryb 48-bit LBA)
<b>System plików</b>	Dysk twardy: FAT32 Karty pamięci: FAT16/32
<b>Systemy operacyjny</b>	Windows 2000/XP/Vista Mac OS 9.x, 10.x i wyższe Linux
<b>Temperatura użytkowania</b>	5~40 °C 41~104 °F
<b>Tempo zmiany temperatury</b>	<20 °C na godzinę <36 °F na godzinę
<b>Wilgotność względna</b>	8% ~ 90% (non condensing)
<b>Wysokość</b>	Praca: 3,000m (10,000 ft) Bez pracy (przechowywanie): 12,000m (40,000 ft)
<b>Załączone akcesoria</b>	Uniwersalny zasilacz sieciowy (100-240V) kabel USB Miękki futerał ochronny Śrubokręt Śrubki Instrukcja obsługi Bateria 18650 lithium ion 12V ładowarka samochodowa
<b>Opcjonalne akcesoria</b>	Adapter Sync USB OTG Zewnętrzny pojemnik na baterie Zewnętrzna ładowarka baterii 18650 Li-Ion Osłona wyświetlacza LCD Twardy futerał ochronny